



Ювелирные лабораторные весы CERTUS® Balance CBA

Класс точности по ДСТУ EN 45501:2007 –
высокий.

Весы CBA на 150 г, 300 г и 600 г с *круглой*
платформой оснащены **защитным**
колпаком от воздушных потоков.

Защитный колпак имеет стеклянные стенки
и алюминиевую крышку.

Платформа из нержавеющей стали.

Указатель уровня.

Легкочитаемый жидкокристаллический
дисплей с подсветкой.

Высота символов 16 мм.

Интерфейс RS 232.

Встроенный аккумулятор до 40 часов.



Дублирующее табло (выносной индикатор)
применяется в качестве дисплея покупателя при
коммерческих операциях.

Подключается через интерфейс RS 232, длина кабеля
между весами и табло 4,5 метра.

ФУНКЦИИ: выборка массы тары Max - 1e, масса брутто/нетто; 3 единицы измерения
массы; %% взвешивание; счетный режим; функции суммирования и слежение нуля;
сигнализация о перегрузке весов; сигнализация стабильности показаний весов; вывод на
печать «дата, время, масса».

Модель весов	Max, г	Min, г	d, г	e, г	Платформа, мм	Цена, грн*
CBA-150-0,02	150	0,4	0,002	0,02	Ø 80	4 902
CBA-300-0,05	300	1	0,005	0,05	Ø 120	4 902
CBA-600-0,01	600	0,5	0,01	0,1	Ø 120	4 902
Дублирующее табло TP-01						1 200
Программное обеспечение «Certus.ActiveX»						400
Программное обеспечение ТПКОДА						1 800
Кабель для соединения с компьютером (2 метра) / за каждый дополнительный метр						132 / 36
Приспособление для взвешивания под весами						150

Max – наибольший предел взвешивания. Min – наименьший предел взвешивания. d – цена деления
действительная. e – цена поверочного деления.

Гарантия – 1 год. Послегарантийное обслуживание в течение всего срока эксплуатации в
сервисном центре УА ООО Фирмы «КОДА».